

TÖMÍTETTSÉGVIZSGÁLÓ

Minden gázvezető eljáráshoz

Vizsgálati lehetőségek

Gyorsan és egyszerűen alkalmazható.

Sűrítetllevegőnél, műszaki- és orvosi gázoknál, akár éghető gázoknál is, mint acetilén, propán-bután, hidrogén egyaránt használható. Nem támadja meg a sem a gumi, sem a fém vagy a műanyag felületeket.

Nem korrózív, nem éghető.

Használata

A vizsgálandó gázvezetőket vagy elemeket a rendszer nyomása alatt 30-50 cm távolságból szórjuk be.

Különösen a csavarkapcsolatokra és a forrasztási helyekre ügyeljünk.

A tömítetlen részeken buborékok jelennek meg.

A flakont függőlegesen kell tartanunk.

Alkalmazási hőmérséklettartomány 0- 50 °C.

Alkalmazási lehetőségek

Zárószelepek, armatúrák, autogén hegesztő és vágókészletek, fékszerkezetek, bunzenégők, tűzhelyek, kempingfőzők, nyomástartó edények, záruk, tolatyúúk, hevítők, szelepek, égők, gázcsatlakozások, töltő és csapoló elemek, gázvezetékek, gázkazánok, gumitömlők, klímák, kompresszorok, hűtők, forrasztó készülékek, palackok, tömlőcsatlakozások, csapok, stb.

Jóváhagyás

DIN, DVGW Register, Nr.84.01 e 557