Műszaki adatlap

Chromal spray

Artikel-Nr. 70-18

Termékcsoport:	**Fém felületbevonat**
Alkalmazási tartomány:	**Igen fényes fém bevonat (króm efektus) javítási és optikai munkákhoz. Alkalmazható fémekre, fára, legtöbb műanyagra mint például: horganyzott elemekre, a klíma és légtechnikában, csőszerelvényeknél, gépházaknál, stb.**
Termék jellemzők:	**Nagyon kiadós. Hőálló 400°C-ig. FCKW- és CKW-mentes.**
Használata:	**A bevont felületnek tisztának, zsír- és olajmentesnek kell lennie, a felület nem lehet rozsdás. Használat előtt jól rázzuk fel a palackot, majd kb. 25 cm távolságból egyenletesen szórjuk be a felületet.**
Biztonsábi útmutató:	**A hajtógáz igen gyúlékony. Tartsuk be a palackon található utasításokat. Aceton, Xylol und Toluol tartalmú. Csak szakszerűen használjuk. Feltétlen kövessük a használati útmutatót.**
Környezetvédelem:	**Az üres palackot szakszerűen (zöld pont) kezeljük.**
Szállítási terjedelem:	**400 ml spray 1 karton = 12 palack**

Változtatás jogát a gyártó fenntartja.

Cívis Hegesztőház Kft
H-4033 Debrecen, Endre u. 1/A.
Telefon: 30 / 244-951