

## **KNET - HARZ**

Kétkomponensű javítókitt

### **Használata**

A sárga és a zöld masszát 1 : 1 arányban kell összegyúrni addig, amíg egyöntetű zöld színt nem kapunk. Az összekeverést követően 15 percen belül a javítókittet fel kell dolgoznunk.

A felületnek zsír- és olajmentesnek kell lennie, a sima felületeket kissé durvítsuk fel.

### **Felhasználási terület**

A **METAFLUX KNET-HARZ** kifogástalanul tapad minden fémhez, fára, kőre és kerámiára.

### **Megmunkálási lehetőségek**

Az összegyúrás követő 3 óra múlva a kitt kőkemény lesz, csiszolhatóvá, fúrhatóvá és köszörülhetővé válik.

A kijavított részek a METAFLUX fém spray-vel átfújhatók vagy festhetők.

### **Alkalmazási területek**

Csővezetékek és tartályok tömítésére, csavarok és csapok rögzítésére, tönkrement menetek javítására, felületi egyenetlenségek kiigazítására, lyukak eltüntetésére és további feladatokra.

### **Műszaki adatok**

Hőállóság	+ 200 °C -ig
Nyomószilárdság	800 kp/cm <sup>2</sup>
Szakítószilárdság	300 kp/cm <sup>2</sup>
Kikeményedési idő	3 óra 20 °C-on
Bedolgozhatósági idő	15 min belül
Kiszerezés	2 kg

Felhasználható lezárt csomagolásban a gyártás dátumától legalább 3 évig.