

TS-400 korrózióvédő bevonat

Pirosasbarna festék alapozó

Termékcsoport

Korrózióvédő bevonat

Alkalmazási terület

Megakadályozza a rozsdá képződését, és megállítja a már kezdődő rozsdá Terjedését.

Termék tulajdonságok

Gyorsan száradó korrózióvédő alapozó minden fém felületre.

Tartósan és biztosan véd.

Problémamentesen tapad minden matt, fém felületre.

Minden típusú festékekkel és lakkal átfesthető. (Magas oldószertartalmú festékek esetén az összeférhetőséghez próbát készítsünk.)

A lefestett felület ponthegeztéssel összehegeszthető.

UV-stabil.

Színe: Pirosasbarna

Tárolási hőmérséklet: 5 – 40 °C, fagytól védjük.

Felhasználási hőmérséklet: 4 – 40 °C

Optimális felhasználási hőmérséklet: 15 – 28 °C

Alkalmazási útmutató

Biztosítsunk megfelelő felhasználási környezetet, ügyeljünk a munkahigiénias feltételekre. Élelmiszerektől és hasonlóktól külön tároljuk. A bepiszkolódott munkaruhát azonnal cseréljük le. Munkavégzés után mossunk kezét. Hőforrásoktól tartsuk távol. Ne dohányozzunk. Éghető.

Szállítási forma

Art.Nr.70-3400 1 kg

Art.Nr.70-3405 5 kg

Hígítója

Art.Nr.70-6301 1 l, TS-400 hígító