TECHNISCHES MERKBLATT

Alu-Zink - streichfertig - Artikel-Nr. 70-41

Produkt:	**Kombinierter Korrosionsschutz**
Anwendungsbereich:	**Alu-Zinkbeschichtung für metallisch reine Oberflächen, zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen, Zink-ähnlich glänzend**
Produktmerkmale:	**Trocknung vorwiegend oxydativ, keine Kapillarrisse, jederzeit streichfähig, 98,5 - 99% reines Zink, elektrisch leitfähig (Punktschweißen), Airless-Spritzen ohne Verdünnung möglich mit Düse 3 oder 4, temperaturbeständig bis 500°C,**
Ergiebigkeit:	**1 Liter reicht für ca. 15 m² bei 30 µm Schichtstärke**
Sicherheitshinweise:	**Hinweise auf der Dose beachten**
Entsorgung:	**Geleerte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.**

Lieferform:

Art.Nr.	**70-4150**	**500 ml-Dose**
	70-4100	**1 Liter-Dose**
	71-4110	**10 Liter-Eimer**

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH ● Detmolder Str. 515 ● D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 ● Fax 0521-207432 ● e-mail: verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de