

METAPLAST

Univerzális fémjavító 1000 különböző feladatra

Kiváló tapadás fémre, fára, üvegre, műanyagra

Egy munkafolyamatban maximum 20 mm rétegben, függőleges felületre is felhordható. A felületet zsírtalanítani és ha szükséges érdesíteni kell.

Rezgésálló

A felhasznált elasztikus műgyanta hajlítható és csavaró terhelhetősége kiemelkedő.

Pórusmentesen, tömören keményedik zsugorodás és repedés nélkül

Nincs oldószer elpárolgás, kémiai átalakulással (polimerizáció) keményedik ki, 20-25 min elteltével kifogástalanul köszörülhető, fűrható és fűrészselhető.

Nyomás- és ütésálló

Az alumíniumszemcsék szilárd kötése szívósan ellenáll a különböző igénybevételeknek, kipattogzásnak.

Nem tartalmaz párolgó oldószert

A dobozban nem keményedik ki, hűvös helyen a minőségét legalább 1 évig megtartja.

Érzéketlen a hidegre

Hidegben is, -5 °C hőmérsékletig felhasználható.

Környezetbarát

Köszörülésnél a por rögtön leülepszik.

Rendkívüli húzószilárdság

A speciális műgyanta kiemelkedő kötési tulajdonságokkal rendelkezik, tökéletesen sima felületet kapunk.

Érzéketlen vízzel-, olajjal-, benzinnel- és hígított savakkal szemben

A szilárdsági és vegyszerállósági képességeinek köszönhetően univerzálisan használható sürgős feladatoknál, gépjármű karosszéria munkáinál, tartályoknál, egyenetlenségek-, hibák-, lyukak-, repedések-, stb kijavítására.