

MOLY-SPRAY

Speciális kenőanyag és szerelőpaszta extrém viszonyokra

Megbízható kenőanyag

Már -80 °C -tól használható egészen $+1.200\text{ °C}$ hőmérsékletig, a nyomásra a terhelhetősége 35.300 N/cm^2 .

Biztos korrózióvédelem

Biztosan tapad a felületre, tartósan megakadályozza korrózió közegben is a rozsdásodást.

Alkalmazási terület

Megakadályozza a berágódást, a kopást, a korróziót csavar- és egyéb oldható kötéseknel, tömítéseknel, szelepeknel, láncoknál, fogaskerekeknel és számos hasonló területen. Megszünteti illetve csökkenti a rezgéseket a különböző géprészek felületei között. Megoldja nehéz környezeti körülmények között az újraszerelhetőséget. Minden iparágban használható.

Extrém alkalmazások

A széles üzemi hőmérséklettartomány, a nagy felületi terhelhetőség, jó tapadás mindennemű területre felhasználhatóvá teszi.

Nem képződik a felületek között elektrolit

Mentes a nikkeltől és a réztől, így megakadályozza az elektrokémiai korróziót.

Jól tapad

Ellenáll a sósvíznek, a szerves oldószereknek, továbbá a legtöbb savnak lúgnak, tartósan a felületen marad.

Nem tartalmaz engedélyhez kötött anyagokat, FCKW- és CKW mentes.