

# GLEITLACK

Száraz kenőanyag, MoS<sub>2</sub> bázissal

## Tiszta kenés

Siklócsapágy helyekre, folyamatos terhelés esetén, tartós és gondozásmentes megoldást kínál. Elsősorban az alacsonyabb sebességű igénybevételeknél alkalmazható. A kenés tiszta és cseppenés mentes, csökkenti a csapágy zajokat, javítja az indulási jellemzőket.

## Felvitele a felületre

Felszórás előtt, a felületet gondosan zsírtalanítani kell, a tapadás feltétele az olaj- és zsírmentes tiszta felület. Gyorsan szárad, 20C°-on 3-4 perc alatt.

## Alkalmazási terület

Elsősorban ott használható előnyösen, ahol a tiszta és száraz kenés az előfeltétel mint pl. malomipar, mészipar, téglaiipar, fűszeripar.  
Megakadályozza a berágódást, a kopást, a korróziót.  
Hosszabb üzemleállás után is azonnal teljes értékű kenést biztosít.

## Extrém alkalmazások

A széles üzemi hőmérséklettartomány, a nagy felületi terhelhetőség, jó tapadás majdnem minden területre felhasználhatóvá teszi. Tartósan a felületen marad.

Már -120 °C-tól használható egészen +460 °C hőmérsékletig.

Nem tartalmaz engedélyhez kötött anyagokat, FCKW- és CKW mentes.