

Gleitmetall-Paste

Artikel-Nr. 70-85

- Produkt:** Metallisch gefüllter Breitband-Hochleistungs-Schmierstoff mit Titan für extreme Anwendungsbedingungen
- Anwendungsbereich:** Verhindert Festfressen, Verschleiß und Korrosion an Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrationsgeräusche (wie z.B. Bremsenquietschen) in allen Bereichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klärwerken, im Hafbereich, bei städtischen Betrieben, Krankenhäusern, Kraftwerken, Baubetrieben usw.
- Anwendungsart:** Auf die gesäuberte Schmierstelle aufbringen
- Produktmerkmale:** Temperaturbeständig von -180°C bis +1350°C, druckbeständig bis zu 23.400 N/cm² (=2.400 kp), beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und die meisten Säuren, Laugen, Gase und Dämpfe, abrieb-, abbrenn- und abspülsicher, verhindert galvanische Kontaktkorrosion, frei von Kupfer und Nickel, deshalb keine Elektrolytbildung möglich,
- Sicherheitshinweise:** Enthält keine deklarationspflichtigen Gefahrstoffe (gem. GefahrstoffVO) Hinweise auf der Dose beachten
- Entsorgung:** Geleerte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.
- Lieferform:**
- | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Art.Nr. 70-8500 | 1-Kg-Dose | |
| Art.Nr. 70-8535 | 350-g-Dose | |
| Art.Nr. 708508 | 2 x 4g-Päckchen | 1 VE = 100 Stück |
- Sonstige Hinweise:** Ebenfalls lieferbar: METAFLUX 70-81 Gleitmetall-Spray

Änderungen vorbehalten!

