TECHNISCHES MERKBLATT

Keramik-Spray

Artikel-Nr. 70-86

Produkt:	**Weißes keramisches Trenn- und Dichtmittel**
Anwendungsbereich:	**Sicheres Trennmittel für alle Schraubverbindungen, insbesondere für Chrom-Nickel-Verschraubungen. Besonders sauberes Trenn- und Dichtungsmittel, hervorragend auch zum Ausgleichen von Ungenauigkeiten an Flanschen und Flachdichtungen geeignet**
Anwendungsart:	**Auf gesäubertes Material (Schraubgewinde) aufbringen**
Produktmerkmale:	**Temperaturbeständig bis 1.200°C, druckbeständig bis 22.000 N/cm², abrieb-, abtrenn-, abspülsicher, beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und die meisten Säuren und Laugen, verhindert elektro-chemische Korrosion, auch nach langer Anwendung gute Demontage der beschichteten Teile**
Sicherheitshinweise:	**Treibgas hochentzündlich Hinweise auf der Dose unbedingt beachten**
Achtung:	**Nicht an Sauerstoff- und Acetylen-Systemen einsetzen**
Entsorgung:	**Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.**
Lieferform:	**400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen**
Sonstige Hinweise:	**Ebenfalls lieferbar: METAFLUX 71-30 Weiße Keramikpaste (Heißschrauben-Compound)**

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH ● Detmolder Str. 515 ● D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 ● Fax 0521-207432 ● e-mail: verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de