

PTFE 100-Spray

Artikel-Nr. 70-87

- Produkt:** Gleit- und Anti-Haftschmierstoff für eine saubere 100% reine PTFE-Beschichtung
- Anwendungsbereich:** Für Gleitflächen und Gleitschienen in allen Industriezweigen insbesondere in der Papier-, Holz- und Textilverarbeitung sowie in der Verpackungsindustrie.
Zur Versiegelung elektrischer und elektronischer Teile, als trockenes, sauberes Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung (nicht für Polystrol und Plexiglas), zur wasserfesten Beschichtung von Kork- und Papierdichtungen sowie von Dichtungspackungen, verhindert gleichzeitig Austrocknen der beschichteten Dichtungsflächen und verlängert die Standzeit bis zu 300%, für saubere Dauerschmierung von Wellen in Kunststofflagern, unsichtbare Schmierung von Schiebetüren, Gewinden, Gleitmechanismen usw.
- Anwendungsart:** Auf saubere, trockene und fettfreie Oberfläche aufsprühen. Wenn größere Schichtdicke gewünscht wird, jede Schicht erst durchtrocknen lassen, dann die nächste Schicht aufbringen.
- Produktmerkmale:** 100% reines PTFE im Trockenfilm, sauber, farblos, fettfrei, festhaftend, schmutz-, staub- und wasserabweisend, temperaturbeständig von -60°C bis +260°C, beständig gegenüber Ölen, Wasser und den meisten anderen Flüssigkeiten,
- Sicherheitshinweise:** Treibgas hochentzündlich
Hinweise auf der Dose unbedingt beachten
- Entsorgung:** Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.
- Lieferform:** 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

