

HT-Super-Spray plus PTFE

Artikel-Nr. 70-89

Produkt:	Haft-Schmierstoff-Spray, angereichert mit PTFE-Flocken	
Anwendungsbereich:	<p>Transparenter hockdruckbeständiger Haftschrnierstoff für alle Teile, die hohem Druck, starker Vibration oder Stößen ausgesetzt sind. Ideal für Langzeitschmierung schwer zugänglicher Schmierstellen und im Wasser arbeitende Mechanismen.</p> <p>Einsatzbereiche sind verschiedene Industriezweige wie Lebensmittelindustrie, Zuckerraffinerien, Konservenfabriken, Papierfabriken, Automobilindustrie, Handwerk und Montage, Schifffahrt, Baumaschinen, kommunale Betriebe, Kläranlagen usw.</p> <p>für Lager, Drehgelenke, offene Zahnräder, Zahnstangen, Kettenräder und Ketten, auch O-Ring-Ketten, Drahtseile, Gleitschienen, Scharniere, Winden, Kabel usw.</p>	
Anwendungsart:	Auf gesäuberte Schmierstelle aufsprühen	
Produktmerkmale:	<p>Verhindert Festfressen und Korrosion, optimales Kriechvermögen, sichere und schnelle Haftung, beständig gegen Wasser, Wasserstrahl, Salzwasser, verdünnte Laugen und Säuren sowie korrosive Industrieatmosphäre, wasserverdrängend, temperaturbeständig von -30°C bis +200°C,</p>	
Sicherheitshinweise:	<p>Treibgas hochentzündlich Hinweise auf der Dose unbedingt beachten</p>	
Entsorgung:	Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.	
Lieferform:	400 ml-Spraydose	1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

