

Lack-Spray nach RAL-Skala

Artikel-Nr. 70-90

**Produkt:** Die vom RAL (Ausschuss für Lieferbedingungen und Gütesicherung) in einem Farbton-Register zusammengefaßten gebräuchlichsten Farbtöne (z.Zt. 172 Farbtöne verfügbar)

**Anwendungsbereich:** Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und einige Kunststoffe

**Produktbeschreibung:**

- guter Verlauf
- hoher Festkörpergehalt
- schnelle Antrocknung
- gute Durchtrocknung
- kratzunempfindlich
- wetterbeständig
- sehr ergiebig
- schwermetalldfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom, FCKW-frei

**Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze

**Anwendungsart:** Oberfläche säubern. Rost, Öl und Fett restlos entfernen, Dose gründlich aufschütteln und aus 20 - 25 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen.

<b>Metall:</b>	<b>Holz:</b>	<b>Keramik:</b>
1. Rostschutzgrund	1. Holzschutzgrund	1. Universalgrund
2. Universalgrund	2. Decklack	2. Decklack
3. Decklack		

**Sprühaufrag:** bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

(Foto: Beispieldose)

**Trockenzeiten:**

staubtrocken:	nach 5-10 Minuten
griffest:	nach 30-40 Minuten
durchgetrocknet:	nach ca. 24 Stunden

**Überlackierbar:** mit sich selbst und mit anderen Lacken zu jedem Zeitpunkt

**Achtung:** nicht auf kunsthartzlackierte Oberfläche sprühen, da derLack eventuell hochziehen kann!

**Sicherheitshinweise:** Treibgas hochentzündlich, reizend, Hinweise auf der Dose unbedingt beachten

**Entsorgung:** Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.

**Lieferform:** 400 ml-Spraydose      1 VE = 12 Dosen  
 Mindestabnahmemenge: 6 Dosen pro Farbton

Änderungen vorbehalten!

