

Weißer Montagepaste

Artikel-Nr. 71-15

- Produkt:** Weißer Schmier- und Montagepaste
- Anwendungsbereich:** Im gesamten Wartungs- und Instandhaltungsbereich an Gleitstellen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit bis zu kleinen und kleinsten Gleitbewegungen (Ruckgleiten) bei hohen statischen und dynamischen Belastungen zum Schutz gegen Reibung, Reibrost und Verschleiß. Anwendung bei Gewindespindeln, Lagern, Profilverführungen, Einstellmechanismen, Gleitstellen an Werkzeugen und maschinellen Hilfseinrichtungen, Montagehilfe beim Einsetzen von Buchsen usw.
- Anwendung:** Oberfläche säubern und entfetten. Paste dünn aufbringen und mit nicht faserndem Pinsel oder Lappen verteilen, nicht einreiben.
- Produktmerkmale:** metallfrei, fettfrei, sauber, nicht schmutzend, kein Abfließen von der Schmierstelle, beständig gegen Wasser und Wasserdampf, weitgehend resistent gegen alkalische und saure Medien, weitgehend neutral gegenüber technischen Kunststoffen und Elastomeren, verhindert Reib- und Passungsrost an Press- und Lagersitzen, Bolzen usw., Schmierbereich von -40°C bis +150°C
- Sicherheitshinweise:** Enthält keine deklarationspflichtigen Gefahrstoffe (gem. GefahrstoffVO), Hinweise auf der Dose beachten.
- Entsorgung:** Entleerte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.
- Lieferform:** 350g-Dose, 1-Kg-Dose, 10 Kg-Behälter, 25 Kg-Behälter
- Sonstige Hinweise:** Ebenfalls erhältlich:
METAFLUX 70-75 Pasten-Spray

Änderungen vorbehalten!

