TECHNISCHES MERKBLATT



Keramik-Paste (Heißschrauben-Compound)

Artikel-Nr. 71-30

Produkt: Weißes keramisches Trenn- und Dichtmittel

Anwendungsbereich: Sicheres Trennmittel für alle Schraubverbindungen,

insbesondere für Chrom-Nickel-Verschraubungen. Besonders sauberes Trenn- und Dichtungsmittel,

hervorragend auch zum Ausgleichen von Ungenauigkeiten an Flanschen

und Flachdichtungen geeignet

Anwendungsart: Auf gesäubertes Material (Schraubgewinde) aufbringen

Produktmerkmale: Temperaturbeständig bis 1.400°C,

druckbeständig bis 22.000 N/cm², abrieb-, abtrenn-, abspülsicher,

beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und die meisten Säuren und Laugen,

verhindert elektro-chemische Korrosion,

auch nach langer Anwendung gute Demontage der beschichteten Teile

Sicherheitshinweise: Enthält keine deklarationspflichtigen Gefahrstoffe (gem. GefahrstoffVO)

Hinweise auf der Dose beachten.

Achtung: Nicht an Sauerstoff- und Acetylen-Systemen einsetzen

Entsorgung: Entleerte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt)

entsorgt werden.

Lieferform: 350 g-Dose

1 Kg-Dose 10 Kg-Behälter 25 Kg-Behälter

Sonstige Hinweise: Ebenfalls erhältlich:

METAFLUX 70-86 Keramik-Spray

Änderungen vorbehalten!



