

## Szórt ragasztó

Cikkszám: 70-11

<b>Termékcsoport:</b>	Ragasztóanyag, nagyobb felületek ragasztásához.
<b>Alkalmazási terület:</b>	<p>Szintetikus, világos színű METAFLUX szórható ragasztó az alábbi anyagok ragasztására használható:</p> <p>Papír, fotópapír, karton, textíliák, parafa, üvegyapot, szőnyeg, szintetikus anyagok, helyreállítási munkáknál, fémfóliákat, filcet, polisztírolt, poliésztereket, poliuretán habot fémre, fát, farostlemez, faforgács lemezt, betont, és egyébeket.</p>
<b>Termék jellemzők:</b>	Gyorsan feltapad, magas a kötési szilárdsága, ellenáll a víznek, egyszerűen és tisztán használható, gazdaságos, biztosan és szilárdan tapad a felületre.
<b>Felhasználása:</b>	<p>Először rázzuk fel a flakont, a felület legyen tiszta és zsírmentes, a flakont tartjuk szórás közben kb. 25 cm távolságra, egyenletesen és vékonyan szórjuk be a felületet, 10 percig hagyjuk száradni a kiszórt ragasztó anyagot, majd illesszük össze a felületeket és nyomjuk össze. Ha csak gyöngé és jól oldható kötést szeretnénk, akkor a felületek összeillesztése előtt 20 percig várjunk a ragasztó felvitele után.</p> <p>5°C alatt ne használjuk, a ragasztó hőállósága max. 50°C</p> <p>A szórófejet használat végeztével lefelé fordítja fújassuk ki, míg a kifújt gáz kitisztul.</p>
<b>Biztonsági útmutató:</b>	<p>Nem tartalmaz engedélyhez kötött összetevőket a veszélyes anyagok VO besorolása szerint.</p> <p>Éghető</p> <p>Tartsuk be a flakonon található útmutató előírásait.</p>
<b>Csomagolás:</b>	400 ml-es flakon      12 flakon = 1 doboz

A változtatás jogát a gyártómű fenntartja