TECHNISCHES MERKBLATT

Flüssig-Metall — Artikel-Nr. 76-84

Produkt:

Hochleistungs-2 Komponenten-Material mit universeller Verwendbarkeit zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkerstellen, usw. an Stahl, Guss, Aluminium, Stein, Keramik, Kunststoff, Beton, Holz usw.

Beschreibung:

Metaflux Flüssig-Metall hat automatisch das richtige Mischungsverhältnis, nach dem Aushärten (ca. 30 Minuten) kann eine spanende Bearbeitung von Hand oder maschinell erfolgen, wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden Schleifen, Sägen,
auch eine Farbbehandlung ist möglich,
ausgehärtet beständig gegen Wasser, Benzin, Öl, Alkohol usw.

Anwendungsbereich:

Einsatzgebiete wie folgt:
KFZ-Bereich
Karosserie- und Maschinenteile
Rohre
Tanks
Gewinde
usw.

Technische Daten:

Farbe:	beide Komponenten: grau
Beginn der Aushärtung:	nach 4 Minuten
Bearbeitbar	nach 30 Minuten
Völlig durchgehärtet:	nach 24 Stunden
Temperaturbeständigkeit:	140°C
Dichte:	Harz 1,93g/cm³, Härter 1,76 g/cm³
Zugscherfestigkeit (DIN 53283)	nach 15 Minuten 1 N/mm²
	nach 1 Stunde 10 N/mm²
	nach 3 Tagen 25 N/mm²

Anwendung:

Die zu bearbeitende Fläche mit einem guten Fettlösemittel (z.B. Metaflux 70-15 Schnellreiniger-Spray) reinigen. Verschlusskappe von der Spritze abdrehen, Mischdüse aufstecken und festdrehen. Benötigte Menge ausdrücken und dann innerhalb von 4 Minuten verarbeiten. Nach Gebrauch Mischdüse entsorgen, Flüssigmetallreste an der Spritzenöffnung abwischen und die Dosierspritze wieder mit der Schlusskappe verschließen. Nach ca. 30 Minuten kann die Reparaturstelle mechanisch bearbeitet werden.

Sciherheitstext

Reizend, umweltgefährlich
Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
Hinweise des Herstellers beachten.

Lieferform:

Art.Nr.	76-84	25-ml-Spritze mit einer Mischdüse (12 Stück = 1 VE)
	76-83	Mischdüse (12 Stück = 1 VE)

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 • Fax 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de