

# VÖRÖSRÉZ SPRAY

## Minden szilárd felületre felszórható

A lehetővékony vörösréz lamellákat felszórva zárt, homogén felületet kapunk. A színtelen műgyanta alapú kötőanyagának köszönhetően minden szilárd felületre felhordható: fémre, üvegre, fára. Papírra, műanyagra. stb. .

## Gyorsan szárad, az időjárásnak ellenáll

A felszórt réteg oxigénnel érintkezve azonnal szárad. A kötőrétegnek köszönhetően, mely önmagában is kellő felületvédelmet biztosítana, a vörösréz lamellákkal együtt kettős védelmet kapunk. Az agresszív közegekkel szemben lényegesen tartósabb mint a tiszta vörösréz.

## Elektromágneses árnyékolás

A vörösréz spray-vel bevont műanyag elemek visszaverik az elektromágneses hullámokat, így elkerülhető a mágneses hullámok zavaró hatása.

## Felhasználási terület

A vörösréz bevonat forrasztott, hegesztett szerkezetek egyöntetű színezéséhez, ötvös munkáknál, műanyag elemek bevonására, esztétikai kezelésre, korrózióvédelemre, elektromos elemek mágneses védelmére, stb. .

## Használat

A biztos tapadáshoz a felületnek olaj- és zsírtmentesnek kell lennie. A felszórást kb 25 cm-ről, a palack bármilyen helyzetében végezhetjük. A szelep kialakítása a szelep beszáradását megakadályozza.