

Vágó- és üregelőspray**Cikkszám: 70-03**

Termékcsoport:	Kenő- és hűtőfolyadék szerves olaj származékokkal és szintetikus olaj összetevőkkel.	
Alkalmazási terület:	Univerzális vágóolaj minden fémre, a legkeményebb rozsdamentes acéloktól, a titántól a könnyűfémekig, mint pl. alumínium, réz, sárgaréz, továbbá a legkülönbébb öntvényekhez.	
Alkalmazási példák:	Jellemző felhasználási területe:	
	Fémfúrás:	Közvetlenül a fúróra vagy a munkadarabra szórható.
	Fémfűrészelés:	A vágási rés hosszában szórandó.
	Menetvágás:	Jól tapad az alapanyagra.
Termék jellemzők:	Kombinált szintetikus vágóolaj speciális hatóanyagokkal, amelyek oxigén hatására elpárolognak. A párolgás nagymértékben hűti a technológiai elemeket, a fúrási és vágási surlódásokból keletkező hőt gyorsan elvezeti és leadja, a vágási időt lecsökkenti, CrNi-acéloknál elkerülhető az alapanyag elszíneződése, nagyon jól tapad, nem tartalmaz agresszív összetevőket, nincs zavaró illata, a fúrók és vágószerszámok élettartama akár 100%-al is emelkedhet, a fűrészek élettartama kb. 40%-al megnő. FCKW- és CKW mentes.	
Biztonsági útmutató:	Nem tartalmaz engedélyhez kötött összetevőket a veszélyes anyagok VO besorolása szerint. Éghető Tartsuk be a flakonon található útmutató előírásait.	
Csomagolás:	400 ml-es flakon	12 flakon = 1 doboz

A változtatás jogát a gyártómű fenntartja