

CSAVARLAZÍTÓ

A folyékony csavarkulcs

Percek alatt oldja a kötések minden típusát

Magas viszkozitású új hatóanyag, 3- 5 perc alatt behatol a menetek közé, feloldja a szennyeződések és lehűtve a csavart a kötés feloldható lesz.

Áthatol a rozsdán, a felkeményedett zsíron, olajon és kormon

Feloldja a felkeményedett zsírt és olajat, szintetikus olajokat. A rozsdá mint egy szivacs felszívja a hatóanyagot és a rozsdán belül kialakul egy belső kenőfilm réteg.

Kiemelkedően jó kapilláris tulajdonság

A legkisebb illesztéseknél is, melyek a legtöbbször csak lehűtve oldhatók, a hatóanyag a rés bármilyen helyzetében felkúszik.

Magától lebomló hatóanyag

Miután a hatóanyag mélyen behatolt, körülbelül 3-5 perc elteltével lebomlási folyamat indul meg és ezután újabb 10 perc után ez a folyamat teljesen lezajlik visszamaradó nyom, folt nélkül.

Sav és zsírmentes

A **TORSIONS SPRAY** nem tartalmaz savakat - természetesen foszforsavat sem - amelyek az alapanyagot megtámadhatják. Teljesen zsírmentes, a kezelt felület 10-15 perc után festhető.

Sokoldalúan felhasználható

Minden típusú finom és durva menet, sasszeg, csapszeg, minden csuklópánt, lakat, szánszerkezet, bowden, olajvezeték, fék excenter, gyújtógyertya, légtelenítőcsavar, teleszkópantenna, kipufogószelep és további 1000 területen a kényszerkötések oldására.

Egyszerű felhasználás - gyors hatás

Az összerágódott alkatrészeket kívül megtisztítjuk a rozsdától és a festéktől. A **TORSIONS-SPRAY** -vel addig szórjuk be a felületet, amíg az behatol a résekbe. 1-2 perc elteltével oldjuk a kötést. Fémes kötések oldására természetesen nem alkalmas. Használat előtt a nedves rozsdás részeket ki kell szárítani.

Az ismételt összerágódás elkerülése érdekében a METAFLUX Gleitmetal-Spray alkalmazása javasolható, ami -180 és + 1400 °C tartományban 2350 kp/cm² felületi nyomásig tartósan biztosítja a kenést és a szerelhetőséget.